



[Skid de Lavage et Filtration]

Unité de lavage à poste fixe ou mobile,
Unité de filtration mobile :

- Peintures, vernis, encres
- Colles
- Huiles minérale, synthétiques
- Résines
- Émulsions
- Solvants ...

Filtration et transfert de matières premières ou produits finis avant stockage, conditionnement.

Lavage d'équipements en place par recirculation

Lavage en place d'arbres d'agitation de mélangeurs "monte et baisse".

Ensembles autonomes pouvant être configurés suivant les spécifications process ou client :

- Matériaux
- Mono filtre à panier, poche ou cartouche
- Double filtre tandem ou by-pass
- Filtre autonettoyant
- Pompe pneumatique, volumétrique
- Certifications



Châssis :	Inox AISI 304L ou 316L Manutention par chariot élévateur Mobile sur roues pivotantes et freinées
Média filtrant :	Poches de 0.2 à 0.7 m2 Matière : Polyester, Polypropylène, PTFE, suivant spécifications produits. filtration de 5 µ à 500 µ
Filtres :	Filtre à poche monobloc, Corps : Inox 316L Raccordement taraudé BSP, brides DIN Joints suivants spécifications produit Conformité DESP 97/23/CE <i>Options</i> : ballon réducteur de volume, bougies magnétiques
Pompe :	Volumétrique ou centrifuge Pneumatique à double membrane
Certifications :	Atex II 2G IIB T4 Gb Directive Machines 2006/42/CE